

نمونه سوالات لاراول

LARAVEL

1- رابطه یک به یک در eloquent چگونه نوشته میشود؟

جواب : `hasOne()`

2- در لاراول 5 چگونه لاراول را در حالت نگهداری قرار بدیم؟

جواب : `php artisan down`

3- در صفحه blade لاراول چگونه میتوانیم حلقه بینهایت ایجاد کنیم؟

جواب : `@while (true)` اشتباه است جواب درست `@while (true)`

4- در بخش ولیدیشن ها متد `validate` چه کاری را انجام میدهد؟

جواب : ولیدیشن (احراز هویت) را اجرا میکند.

5- در بخش ولیدیشن ها با چه متدی میتوان موفق نبودن ولیدیشن را بررسی کرد ؟

جواب : متد `(fails)`

6- با چه دستوری میتوانیم هنگام ارسال کاربر به یک صفحه سیشن برقرار کنیم ؟

جواب : متد `(with)`

7- رابطه یک به چند در eloquent چگونه نوشته میشود؟

جواب : `hasMany()`

8- رابطه چند به یک در eloquent چگونه نوشته میشود؟

جواب : `BelongsTo()`

9- رابطه چند به چند در eloquent چگونه نوشته میشود؟

جواب : `BelongsToMany()`

10- چگونه در لاراول یک مهاجرت (migration) جدید ایجاد کنیم؟

جواب : `php artisan make:migration create_flights_table`

11- چگونه در لاراول در مهاجرت (migration) به یک جدول دیتابیس یک فیلد جدید اضافه کنیم؟

جواب : `add column`

12-در eloquent چگونه میتوانیم کلید اصلی را تغییر دهیم؟

جواب : `protected $primaryKey`

13-متد های عملگر در مهاجرت (migration) چیست؟

جواب : `up & down`

14-روش حذف یک جدول در مهاجرت (migration) چیست؟

جواب : `Schema::dropIfExists('users');`

15-فایل تنظیمات و تنظیمات اتصال به دیتابیس کدام فایل است؟

جواب : `.env`

16-چگونه در eloquent لاراول تمام داده های یک جدول را بازیابی کنیم؟

جواب : `all()`

17-چگونه در eloquent لاراول تمام داده های یک جدول را بر اساس یک سری خصوصیت بازیابی کنیم؟

جواب : `get()`

18-در eloquent چگونه هنگام بازیابی داده های شرطی بر قرار کنیم؟

جواب : `where()`

19-در eloquent چگونه داده ها را هنگام بازیابی مرتب کنیم؟

جواب : `orderBy()`

20-در eloquent چگونه داده ها را بر اساس ایدی از جدید به قدیم بیاریم؟

جواب : `orderByDesc('id')`

21 – softDelete چیست؟

جواب : داده ها را از دیتابیس پاک نمیکند ولی فیلدی از جدول را به عنوان حذف شده پر میکند .

22 – احراز هویت داده ها چه میگویند ؟

جواب : `validation`

23 – برای ایجاد احراز هویت شخصی سازه شده چه کاری باید انجام داد؟

جواب : تغییر فایل های بیرون از هسته لاراول `rules`

24-روش استفاده از skip و take به صورت صحیح چگونه است؟
جواب : `DB::skip(5)->take(5)->get()`

25 – متد فانکشن `skip` چه کاری را انجام میدهد؟
جواب : از تعداد مشخص شده از داده های بازپایی شده رد میشود.

26 – متد فانکشن `take` چه کاری را انجام میدهد؟
جواب : تعداد مشخص شده ای از داده ها را بازپایی میکند.

27 –روت `resource` چند روت میسازد؟
جواب : 7

28 – اولین فایل اجرایی در لاراول چیست؟
جواب : `public/index.php`

29-فرستادن کاربر به کد خطا با چه دستوری انجام میشود؟
جواب : `abort()`

30- چگونه میتوانیم کلید اصلی جدید ترین رکورد درج شده در دیتابیس دسترسی داشته باشیم؟

جواب : `DB::getPdo()->lastInsertId()`

31- مهاجرت کامل پیش فرض لاراول چیست؟

جواب : `User`